

Descrizione del prodotto					
USO	<ul style="list-style-type: none"> • Tessuto adesivo per stampanti a getto d'inchiostro a solvente, UV, Latex. • Uso interno/esterno (si consiglia l'uso interno quando ci sono immagini con del colore bianco) • Adesivo applicato sul lato posteriore. • Superficie opaca, • Ideale per creare adesivi, decorazioni da interno, carta da parati personalizzata, decorazioni per finestre, album fotografici particolari e decorazioni adesive varie (facile applicazione sugli angoli). 				
COMPOSIZIONE	Lato anteriore				
	Tessuto stampabile (100% poliestere) cotizzato con silice e alcuni additivi leganti acrilici e poliuretano.				
	Adesivo				
	Acrilico base solvente				
	Liner				
	Liner in carta (90g/m ² , bianco)				
DETTAGLI					
	<table border="1"> <tr> <td>Spessore</td> <td>200 µm ± 30%</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>135 g/m² ± 30%</td> </tr> </table>	Spessore	200 µm ± 30%	Peso	135 g/m ² ± 30%
Spessore	200 µm ± 30%				
Peso	135 g/m ² ± 30%				
IDENTIFICAZIONE DI PERICOLO	Questo prodotto non causerà alcun pericolo per la salute o la sicurezza se usato come previsto.				
PERICOLO DI INCENDIO	La velocità di combustione e il pericolo di incendio di questo prodotto sono simili ad altri prodotti a base di poliestere di spessore equivalente. Evitare fonti di elevato calore.				
GESTIONE E STOCCAGGIO	Mettere il prodotto per circa 1 ora a temperatura ambiente (oltre 15 ° C) prima di utilizzarlo. Pulendo ed asciugando con cura la superficie, prima dell'applicazione del prodotto, l'aderenza ed il risultato finale sarà migliore. Su superfici lisce come il vetro, funziona come un comune adesivo removibile. Su superfici trattate, rugose, l'adesione del prodotto potrebbe non essere conforme, si prega di testare il materiale prima di applicarlo su tutta la superficie scelta. Su superfici lisce, se rimangono tracce di colla una volta tolto il prodotto, sarà sufficiente dell'acqua per la rimozione della stessa.				
STOCCAGGIO	da 30 a 65% di umidità relativa e 10 ~ 30 C°. Stoccaggio nella confezione originale. Evitare di esporre il prodotto vicino ad elevate fonti di calore.				
SMALTIMENTO	Smaltimento in conformità con le normative locali e statali.				

Le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Tuttavia il produttore non si assume nessuna responsabilità. Tutti i materiali devono essere testati dall'operatore prima dell'utilizzo. Queste indicazioni sono per vostra guida e possono essere modificate in qualsiasi momento senza darne preventivo avviso.

3 Marzo 2011